

低 VOC 普通环保汽车线束胶粘带

特 性: UD085NS 是低 VOC 普通环保型汽车线束胶粘带是由优质的增塑型 PVC 电工薄膜涂布高性能压敏胶制作而成，具有优良的电气性能及柔软性，不受大多数化学物质及湿气的影响。不含铅，镉，铬和汞等有毒的重金属，符合欧盟 RoHS、REACH 法规及低 VOC 的环保要求，**耐高温 80℃**。挥发性有机物含量低。

用 途: 专门设计用于汽车线束的缠绕及捆扎。以半重叠方式缠绕为最佳，缠最后一层时，不要过度拉伸，以防翘头。

UD085NS 技术指标:

性 能	单 位	典型数据	测试方法
		UD085NS	
总厚度	mm	0.085	ASTM D1000
拉伸强度	N/cm	13	ASTM D1000
伸长率	%	150	ASTM D1000
剥离强度			
• 对钢板	N/19mm	1.0	ASTM D1000
• 对基材	N/19mm	1.0	
耐电压等级	V	600	UL510
耐高温等级	℃	80	ASTM D1000
重金属含量			
• 铅，镉	ppm	30	US EPA3052
• 汞，六价铬	ppm	10	US EPA3060A
• 多溴联苯、多溴联苯醚	ppm	10	US EPA3540C

其它性能

- 颜 色：黑色及其它颜色
- 表面结构：雾面或光面
- 储存期：23℃×65%RH 下，在原包装箱中可储存 12 个月。

常规规格:

- 标准长度: 20m , 25m
- 标准宽度: 19mm
- 标准纸芯的内径: 32 mm. 38 mm

敬告用户:

以上所有数据及信息是基于我们的测试结果，用户在使用之前必须针对所期望的用途确定产品的适用性。