

## MZ100 毛毡胶粘带

**特性：** MZ100 毛毡胶带是由优质的聚酯毛毡布涂布强力压敏胶制作而成。为便于使用，胶面复合了一层防粘性极佳的白色隔离纸。产品不但具有极好的粘合性、耐磨性、降噪声性和柔韧性，而且具有较好的耐腐蚀性和耐溶剂性。符合低 VOC 要求。

**应用：** 专门设计用于汽车工业中作衬垫和耐磨保护，也可用于汽车线束的包缠。厚实和松软的材质是汽车内饰和降噪音等用途的理想产品。

### MZ100 技术指标：

性能	单位	典型数据	测试方法
总厚度	mm	1.0±0.2	9645871099
180° 钢板剥离力	N/cm	≥1.5	9645871099
拉伸强度	N/cm	≥15	9645871099
伸长率	%	≥20	9645871099
使用温度	℃	-40/+125	9645871099

### 其它性能

- 颜色：黑色毛毡复合白色单面离型纸
- 储存期：23℃×65%RH 下，在原包装箱中可储存 12 个月。

### 常规规格：

- 标准长度: 15 m ；
- 标准宽度: 25mm, 40mm, 50 mm, 65mm, 95mm;
- 标准纸芯的内径: 76.2mm

### 敬告用户：

以上所有数据及信息是基于我们的测试结果，用户在使用之前必须针对所期望的用途确定产品的适用性。