

## 经济型线束用海绵胶粘带

**特性：** 经济型线束用海绵胶粘带是由优质的聚氨酯海绵涂布高性能压敏胶制作而成，具有优良的粘合性、抗震性，持粘性好，不受大多数化学物质及湿气的影响。

**用途：** 用于汽车线束的保护缠绕，防震降噪。

### HM500 技术指标：

性能	单位	典型数据	测试方法
		HM500060	
基材		聚氨酯	--
总厚度	mm	5.0	ASTM D1000
拉伸强度	N/cm	5.0	ASTM D1000
伸长率	%	100	ASTM D1000
剥离强度 • 对钢板	N/cm	海绵破坏	ASTM D1000
温度范围	℃	-10/+80	--
重金属含量 • 铅，镉 • 汞，六价铬 • 多溴联苯、 多溴联苯醚	ppm ppm ppm	30 10 10	US EPA3052 US EPA3060A US EPA3540C

### 其它性能

- 颜色：灰黑色及浅灰色
- 储存期：23℃×65%RH 下，在原包装箱中可储存 12 个月。

### 常规规格：

- 标准长度: 15m
- 标准宽度: 25mm, 40mm, 50mm
- 标准纸芯的内径: 38mm, 76mm.

### 敬告用户：

以上所有数据及信息是基于我们的测试结果，用户在使用之前必须针对所期望的用途确定产品的适用性。