

HX9523C 涤纶布胶粘带

特性： HX9523C 是由高耐油性的聚酯布与强力的压敏胶构成。基材具有较好的易撕特性。本产品具有优良的耐腐蚀、耐磨、耐油、耐温性，具有极佳的柔韧性和均衡的解卷力。符合低 VOC 要求。

应用： 为汽车线束包缠而特殊设计，是用于发动机部位线束的理想产品。

技术指标：

| 性能 | 单位 | 典型数据 | 测试方法 |
|------------|------|------------|------------|
| 总厚度 | mm | 0.17±0.030 | ASTM D1000 |
| 180° 钢板剥离力 | N/cm | 2.0 | ASTM D1000 |
| 拉伸强度 | N/cm | 65 | ASTM D1000 |
| 伸长率 | % | 20 | ASTM D1000 |
| 使用温度 | ℃ | -40/+125 | VW60360 |
| 低速解卷力 | N/cm | 2--6 | ASTM D1000 |

其它性能

- 颜色：黑色
- 储存期：23℃×65%RH 下，在原包装箱中可储存 12 个月。

常规规格：

- 标准长度：20m、25m；
- 标准宽度：19 mm 、25 mm；
- 标准纸芯的内径: 32mm、 38mm；

敬告用户：

以上所有数据及信息是基于我们的测试结果，用户在使用之前必须针对所期望的用途确定产品的适用性。