

## HX9532 聚酯无纺布胶粘带

**特 性：** HX9532 由厚的无纺布及高粘性的压敏胶构成。HX9532 胶带具有良好的耐腐蚀、耐磨、耐高温及老化性能，同时具有极佳的降噪性能、柔韧性和均衡的解卷力。

**应 用：** 汽车工业的线束包缠，汽车内部较精致要求的用途。

### 技术指标：

性 能	单 位	典型数据	测试方法
总厚度	mm	1.0±0.1	ASTM D1000
180° 钢板剥离力	N/cm	2.0	ASTM D1000
对基材的剥离力	N/cm	2.0	ASTM D1000
拉伸强度	N/cm	25	ASTM D1000
伸长率	%	10	ASTM D1000
低速解卷力	N/19mm	2—8	ASTM D1000
耐高温	°C	-40/+125	LV-312
阻燃性	<100mm/min	合格	LV-312

### 其它性能

- 颜 色：黑色
- 储存期：23℃×65%RH 下，在原包装箱中可储存 12 个月。

### 常规规格：

- 标准长度：5m
- 标准宽度：19mm
- 标准纸芯的内径：38mm

### 敬告用户：

以上所有数据及信息是基于我们的测试结果，用户在使用之前必须针对所期望的用途确定产品的适用性。